



## ЦА-2А-01 станок многопильный кромкообрезной

Цена: 190 000 рублей

Местонахождение станка: Нижегородская область

Станок многопильный кромкообрезной ЦА-2А-01 предназначен для высокопроизводительной продольной распиловки обрезных и необрезных досок и брусков толщиной до 80 мм с целью получения на выходе брусков требуемой ширины или обрезной доски.

На станке можно распиливать и горбыли с перепадом их толщины (в пределах одного горбыля) до 30 мм. При этом горбыли подаются в станок плоской поверхностью вниз.

Подача материала осуществляется четырьмя приводными рифлеными вальцами.

Технические характеристики станка ЦА-2А-01:

Ширина обработки (просвет станка), мм 500;

Толщина обрабатываемого материала, мм 10-80;

Наименьшая длина обрабатываемого материала, мм 500;

Количество пил до 5 шт;

Диаметр пил, мм 315-360;

Посадочный диаметр пил, мм 50;

Наибольшее расстояние между пилами, мм 170;

Скорость подачи (ступенчатое регулирование), м/мин 21; 37; 43; 50; 57; 76; 102;

Наибольшая скорость резания, м/с 60;

Общая установленная мощность, кВт 17,4;

Габаритные размеры, мм 1400x1050x1200;

Масса, кг 960.



