



Griggio G240/6U станок четырехсторонний

Цена: 2 000 000 рублей

Местонахождение станка: Кировская область

Четырехсторонний станок GRIGGIO G 240/6U это универсальный строгально-калевочный станок с широким набором функций для производства любых погонажных изделий в пределах максимального сечения 240x160 мм., в том числе имеющих сложный профиль за счет наличия на станке универсального 6-го шпинделя с возможностью его установки в любое положение и под углом 360 градусов. Так же есть возможность установки пильного узла на последнем шпинделе для продольного раскроя заготовок.

Хромированная поверхность столов

Централизованная система смазки

Плавная регулировка скорости подачи с помощью инвертора

Наличие нижних приводных вальцов подачи

Дополнительные пневматические прижимы заготовки

Быстрая и удобная настройка, все регулировки на передней панели станка.

- Год выпуска 2007, минимальная наработка.
- Станок находится на нашем складе в г. Киров
- Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка
- Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи
- Безналичная оплата для юридических лиц
- Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку

Количество шпинделей, шт: 6;

Диаметр шпинделей, мм: 40;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 20 – 240;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 8 – 160;

Расположение шпинделей, мощность двигателей и диаметр устанавливаемых

фрез:

первый нижний шпиндель, кВт: 5,5, (110 – 145 мм);

правый шпиндель, кВт: 5,5, (125 – 200 мм);

левый шпиндель, кВт: 5,5, (110 – 200 мм);

верхний шпиндель, кВт : 7,5, (110 – 200 мм);

второй нижний шпиндель, кВт : 7,5, (110 – 200 мм);

универсальный шпиндель, кВт: 5,5, (110 – 200 мм).

Скорость подачи м/мин 0 - 30 (инвертор)

Двигатель подачи 4 кВт.

Двигатель перемещения траверсы вверх/вниз, 1,1 кВт.

Длина стола на входе, мм 2000

Диаметр подающих роликов, мм 140

Диаметр аспирационных отверстий, мм 150

Масса, кг 4500.





